

Schlauchaufroller

Edelstahl



*Automatische Schlauchaufroller
mit Federrückzug*

BONI GmbH
Schlauchtechnik

D - 77933 Lahr/Schw.
Brudertalstr. 5a

+49(0)7821-97420
+49(0)7821-974230

info@boni-online.de
www.boni-online.de

SVB – SCHLAUCHAUFROLLER „ Serie A „



SVB – Schlauchaufroller in Edelstahlqualität „Automatik-Schlauchaufroller“

- hochwertige Ausführung in Edelstahlqualität
- mit automatischem Federrückzug
- für Wand, Decken oder Bodenbefestigung
- Wasser, Heißwasser, Druckluft, Reinigungsmittel
- Schlauchrollenführung nach allen Seiten
- Gelenkarm kann je nach Einsatzzweck in verschiedene Positionen arretiert werden.
- 90° Winkel mit 360° Drehgelenk für Wasserzufuhr
- Temperatur max. +150°C.

Typ	Druck max.	Durchfluß Bohrung	Anschluß innen	Anschluß aussen drehbar	Schlauch - Nennweite				Gewicht ca. Kg	Maße an der Wand b x h x t cm	Artikel Nr.
					3/8"	1/2"	3/4"	1"			
					10 mm	13 mm	19 mm	25 mm			


max. Schlauchlänge			
m	m	m	m

SVB-1000	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	15	15	-	-	13	25x50x48	87401000
SVB-1100	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	20	20	-	-	18	28x50x48	87401100
SVB-1200	200 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	13	8	21	29x50x48	87401200
SVB-1300	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG			18	15	24	48x50x48	87401300
SVB-3500	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	35	30	-	-	26	31x59x60	87403500
SVB-3501	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	20	-	27	31x59x60	87403501
SVB-6001	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	60	40	30	59	59x59x59	87401601

45° Schwenkbare Wandplatte (Konsole) für Aufroller



ST 15	für SVB-1000	87400003
ST 20	für SVB-1100 / SVB-1200	87400004
ST 22	für SVB-1300	87400005
ST 30	für SVB-3500 / SVB-3501	87400006



Gelenkarm kann je nach Einsatzzweck in verschiedene Positionen mit Schrauben arretiert werden.

Aufroller können mit Wasserschlauch, Dampf-, und Heißwasserschlauch sowie mit Anschlüssen nach Kundenvorgabe ausgerüstet werden.

Max. Schlauchlänge für alle Aufroller ist abhängig von der Schlauchausführung, und dem Aussendurchmesser des Schlauches.

SVB – SCHLAUCHAUFROLLER „ Serie B „



SVB – Schlauchaufroller in Edelstahlqualität „Automatik-Schlauchaufroller“

- hochwertige Ausführung in Edelstahlqualität
- mit automatischem Federrückzug
- für Wandbefestigung
- Wasser, Heißwasser, Druckluft, Reinigungsmittel
- Schlauchrollenführung nach allen Seiten
- feststehender Arm mit Schlauchrollenführung
- 90° Winkel mit 360° Drehgelenk für Wasserzufuhr
- Temperatur max. +150°C.

Typ	Druck max.	Durchfluß Bohrung	Anschluß innen	Anschluß aussen drehbar	Schlauch - Nennweite				Gewicht ca. Kg	Maße an der Wand b x h x t cm	Artikel Nr.
					3/8"	1/2"	3/4"	1"			
					10 mm	13 mm	19 mm	25 mm			

max. Schlauchlänge			
m	m	m	m

SVB-1500	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	15	15	-	-	13	23x55x43	87401500
SVB-2000	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	20	20	-	-	18	26x55x43	87402000



45° Schwenkbare Wandplatte (Konsole) für Aufroller

ST 15	für SVB-1500	87400003
ST 20	für SVB-2000	87400004

Aufroller können mit Wasserschlauch, Dampf-, und Heißwasserschlauch sowie mit Anschlüssen nach Kundenvorgabe ausgerüstet werden.

Max. Schlauchlänge für alle Aufroller ist abhängig von der Schlauchausführung, und dem Aussendurchmesser des Schlauches.

SVB – SCHLAUCHAUFROLLER „ Serie C „



SVB-5000

SVB – Schlauchaufroller in Edelstahlqualität „Automatik-Schlauchaufroller“

- hochwertige Ausführung in Edelstahlqualität
- mit automatischem Federrückzug
- für Wandbefestigung
- Wasser, Heißwasser, Druckluft, Reinigungsmittel
- Schlauchrollenführung nach allen Seiten
- feststehender Arm mit Schlauchrollenführung
- 90° Winkel mit 360° Drehgelenk für Wasserzufuhr
- Temperatur max. +150°C.

Typ	Druck max.	Durchfluß Bohrung	Anschluß innen	Anschluß aussen drehbar	Schlauch - Nennweite				Gewicht ca. Kg	Maße an der Wand b x h x t cm	Artikel Nr.
					3/8"	1/2"	3/4"	1"			
					10 mm	13 mm	19 mm	25 mm			

max. Schlauchlänge			
m	m	m	m

SVB-2200	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	20	20	-	-	18	30x53x55	874012200
SVB-2201	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	13	8	18	30x53x55	874012201
SVB-2300	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	18	15	24	48x53x55	874042300
SVB-5000	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	30	25	40	52x53x55	874015000



45° Schwenkbare Wandplatte (Konsole) für Aufroller

ST 20	für SVB-2000 / SVB-2201	87400004
ST 25	für SVB-2300	87400007

Aufroller können mit Wasserschlauch, Dampf-, und Heißwasserschlauch sowie mit Anschlüssen nach Kundenvorgabe ausgerüstet werden.

Max. Schlauchlänge für alle Aufroller ist abhängig von der Schlauchausführung, und dem Aussendurchmesser des Schlauches.

SVB – SCHLAUCHAUFROLLER „ Serie D „



SVB – Schlauchaufroller in Edelstahlqualität „Automatik-Schlauchaufroller“

- hochwertige Ausführung in Edelstahlqualität
- mit automatischem Federrückzug
- für Wandbefestigung
- Wasser, Heißwasser, Druckluft, Reinigungsmittel
- Schlauchrollenführung nach allen Seiten
- feststehender Arm mit Schlauchrollenführung
- 90° Winkel mit 360° Drehgelenk für Wasserzufuhr
- Temperatur max. +150°C.

Typ	Druck max.	Durchfluß Bohrung	Anschluß innen	Anschluß ausßen drehbar	Schlauch - Nennweite				Gewicht ca. Kg	Maße an der Wand b x h x t cm	Artikel Nr.
					3/8"	1/2"	3/4"	1"			
					10 mm	13 mm	19 mm	25 mm			

max. Schlauchlänge			
m	m	m	m

SVB-3000	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	25	20	-	-	26	37x53x55	874013000
SVB-4000	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	40	35	-	-	36	37x37x53	874014000
SVB-4500	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	-	40	-	-	36	36x42x55	874014500



45° Schwenkbare Wandplatte (Konsole) für Aufroller

ST 25	für SVB-3000	87400007
--------------	---------------------	----------

Aufroller können mit Wasserschlauch, Dampf-, und Heißwasserschlauch sowie mit Anschlüssen nach Kundenvorgabe ausgerüstet werden.


Max. Schlauchlänge für alle Aufroller ist abhängig von der Schlauchausführung, und dem Aussendurchmesser des Schlauches.

SVB – SCHLAUCHAUFROLLER „ Serie E „

SVB – Schlauchaufroller in Edelstahlqualität „ mit Handkurbel“




- hochwertige Ausführung in Edelstahlqualität
- mit Kurbel für Handbetrieb
- für Wand-, und Bodenbefestigung
- Wasser, Heißwasser, Druckluft, Reinigungsmittel
- 90° Winkel mit 360° Drehgelenk für Wasserzufuhr
- Temperatur max. +150°C.



Typ	Druck max.	Durchfluß Bohrung	Anschluß innen	Anschluß ausßen drehbar	Schlauch - Nennweite				Gewicht ca. Kg	Maße an der Wand b x h x t cm	Artikel Nr.
					3/8"	1/2"	3/4"	1"			
					10 mm	13 mm	19 mm	25 mm			

max. Schlauchlänge			
m	m	m	m

SVB-9000	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	-	20	-	-	9	30x39x33	874019000
SVB-9310	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG		35	-	-	12	27x50x46	874019310
SVB-9320	20 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	20	10	12	27x50x46	874019320



SVB-9610	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	50	35	-	-	14	30x50x46	874019610
SVB-9620	200 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	20	10	14	30x50x46	874019620
SVB-9710	200 bar	10 mm	1/2" IG	1/2" AG	70	50	-	-	15	27x50x46	874019710
SVB-9720	200 bar	20 mm	1" IG	1" AG	-	-	35	20	15	27x50x46	874019720

Aufroller können mit Wasserschlauch, Dampf-, und Heißwasserschlauch sowie mit Anschlüssen nach Kundenvorgabe ausgerüstet werden.


Max. Schlauchlänge für alle Aufroller ist abhängig von der Schlauchausführung, und dem Aussendurchmesser des Schlauches.

SVB – WANDSCHLAUCHHALTER + SCHLAUCHWAGEN

Verschiedenen Ausführungen
für Gummi- u. PVC Schläuche

WANDSCHLAUCHHALTER

Ausführung	Typ	Länge mm	Breite mm	Typ	Art. Nr.	Preis € / Stück
ALU – klein	ALU – S	400	70	ALU-S	87030377	
ALU – mittel	ALU – M	270	110	ALU-M	87030376	
ALU – groß	ALU – L	350	145	ALU-L	87030372	
ALU – extra	ALU – XL	420	190	ALU-XL	87030370	
EDELSTAHL 1	SS – 1	25 m 1/2“ Schlauch 20 m 3/4“ Schlauch		SS – 1	87030954	
EDELSTAHL 1	SS – 1	25 m 1/2“ Schlauch 20 m 3/4“ Schlauch		SS – 2	87030955	



SCHLAUCHWAGEN

Stabile Ganzmetallkonstruktion, mit Handkurbel
für Gummischläuche oder PVC Schläuche
Grün-schwarz lackiert, Laufräder aus Kunststoff, komplett
mit drehbaren Anschlußarmaturen

Ausführung	Wasser- durchlauf	Schlauch max. / Meter	Typ	Art. Nr.	Preis € / Stück
DL - 80	DN 1/2“	ca. 80 m 1/2“ ca. 40 m 3/4“	DL-80	87011061	
DL - 100	DN 1/2“	ca. 100 m 1/2“ ca. 80 m 3/4“	DL 100	87011101	
DL - 120	DN 3/4“	ca. 240 m 1/2“ ca. 120 m 3/4“ ca. 80 m 1“	DL 120	87011110	
DL Wand	DN 1/2“	ca. 80 m 1/2“ ca. 40 m 3/4“	DL-Wand	87015360	

DL 80

DL 100



DL 120

DL Wand



komplett aus Edelstahl

DL INOX	DN 3/4“	ca. 100 m 1/2“ ca. 60 m 3/4“	DL INOX	87011510	
---------	---------	---------------------------------	---------	----------	--

Schlauchwagen max. Schlauchlänge ausgelegt auf normale Gummi-Schläuche !

