

SVB – ORCHIDEE PLUS EPDM -Wasserschlauch

Gummi-Wasserschlauch (Kalt u. Heißwasserschlauch) in EPDM-Qualität, Top-Ausführung, druck-u. hitzebeständig



- Kalt-u. Heißwasserschlauch, schwarz mit 4-orangen Streifen
- Hochflexibel, robust, formstabil, knick-u. stoßfest
- Wasser, Kühlwasser, Brauchwasser, Heißwasser
- Ozon-, alterungs-u. witterungsbeständig
- preiswert, hervorragendes Handling und lange Lebensdauer
- **20 bar Betriebsdruck/+20°C.**
- Temperatur **-40°C. bis + 100°C.** / kurzz. + 120°C.
- Der Ideale Wasserschlauch für den harten Einsatz !
- nicht geeignet für Trinkwasser !

Innenseele: EPDM, schwarz, glatt,
Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt , 4-orange Streifen
Betriebsdruck: „BD“ siehe unten (bar/+20°C.) / Sicherheitsfaktor 3:1
Temperatur: -40°C. - +100°C. kurzz. + 120°C. /30 min.

DRUCKSCHLAUCH

NW mm	Abmessung mm		Artikel- Nr.	Druck (BD) (bar/+20°C.)	Vakuum (bar/+20°C.)	Biegeradius min. (+20°C.)	Gewicht ca. kg/m	Rollenlänge (m)
	(Innen x Wandstärke)	(Aussen)						
13	13 x 3,5 mm	20,0 mm	14020133	20 bar		100 mm	0,26	40 m
19	19 x 4,0 mm	27,0 mm	14020194	20 bar		150 mm	0,45	40 m
25	25 x 4,5 mm	34,0 mm	1402254	20 bar		200 mm	0,60	40 m

SVB – CASER blau Gummi-Wasserschlauch

Gummi - Wasserschlauch (Kalt-u. Heißwasserschlauch) mit blauer glatter Aussendecke, weiße Innenseele „ sehr flexibel, robust, formstabil, knick-u. stoßfest „



- TOP Gummischlauch
- Reinigungsschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie
- sehr gut geeignet als Haspelschlauch auf Schlauchaufroller
- blaue glatte EPDM-Compount Aussendecke
- weiße EPDM Innenseele, glatt, FDA + BfR Kat.II Konform
- **Betriebsdruck 15 bar/+20°C.**
- preiswert, hervorragendes Handling und lange Lebensdauer
- Temperatur: **-30°C. bis + 100°C.** / kurzz. +120°C.(30 min.)
- nicht geeignet für Trinkwasser !



Innenseele: EPDM, weiß, glatt,
Aussendecke: EPDM-Compount, blau, beständig gegen Pflanzen,-u. Tierfette
Betriebsdruck: „BD“ siehe unten (bar/+20°C.) / Sicherheitsfaktor 3:1
Temperatur: -30°C. - +100°C. kurzz. + 120°C. 30 min.

DRUCKSCHLAUCH

NW mm	Abmessung mm		Artikel- Nr.	Druck (BD) (bar/+20°C.)	Vakuum (bar/+20°C.)	Biegeradius min. (+20°C.)	Gewicht ca. kg/m	Rollenlänge (m)
	(Innen x Wandstärke)	(Aussen)						
13	13 x 5,0 mm	23,0 mm	14171305	15 bar		105 mm	0,35	50 m
19	19 x 6,0 mm	31,0 mm	14171906	15 bar		150 mm	0,53	50 m
25	25 x 5,5 mm	39,0 mm	14172555	15 bar		200 mm	0,65	50 m